

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NEUMATICOS										
No.	TIPO, MARCA O EQUIPO QUE UTILIZARÁ EL NEUMÁTICO SOLICITADO	TIPO SOLICITADO	CANTIDAD MINIMA DE LONAS		TIPO DE DIBUJO	DOT	OTRAS ESPECIFICACIONES	MÍNIMA CAPACIDAD DE CARGA/ PRESIÓN	TIPO DE ESTRUCTURA	SERVICIO REQUERIDO
		REFERENCIA								INSTALACIÓN Y BALANCEO
1	CAMIÓN	12R22.5	18		COMBINADO	Del año en curso	- SIN TUBO Y PROTECTORES, Y BANDAS DE RODAMIENTOS RESISTENTES A CORTES, DESGARROS Y OTROS SEDIMENTOS. - CUERPO O CARCASAS REFOZADO Y RESISTENTE A TRABAJOS PESADOS	- Eje Individual 7,830 libras/120 psi - Ejes dobles 7,610/100 psi	RADIALES	NO
2	CAMIÓN	1200R24	20		COMBINADO	Del año en curso	<u>PARA EL EJE DELANTERO</u> con tubo, banda de rodamientos con componentes resistentes a trabajos dentro y fuera de carretera, cuerpo o cara reforzada resistente a trabajos pesados. <u>PARA EL EJE TRASERO</u> DIBUJO DE HOMBROS ABIERTOS DIRECCIONAL PARA MEJORAR DESPLAZAMIENTO Y TRACCIÓN EN SUPERFICIES HÚMEDAS Y SECAS.	- Eje Individual 9,920 libras/120 psi - Ejes Dobles 9,090 libras/110 psi	RADIALES	NO
3	CAMION DE 3MTS	700R16	14		Carretera	Del año en curso	- Con tubos y protectores. - Con bandas de rodamientos resistente a cortes y desgarres. - Paredes laterales reforzadas para protección de impactos y trabajos pesados.	- Eje individual 2,680 libras/85 psi - Ejes Dobles 2,601/85 psi	RADIALES	SI
4	COLA DE CAMION	1100R20	18		COMBINADO	Del año en curso	- tubos y protectores. - Bandas de rodamientos resistente a cortes, desgarrar. - Con cuerpos o carcasas reforzado.	- Eje individual 7,830/120 psi - Ejes dobles 7,610/100 psi	RADIALES	NO
5	JEEPETA	275/55R20	6		STÁNDAR	Del año en curso	- Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera - Con cara robusta con laterales reforzados. - Alta resistencia a los daños - Con agarre en superficies irregulares - Con capacidad de auto limpieza de barro y piedras.	- Código de velocidad T/190 km. - Índice de carga 112.	RADIALES	SI



6	JEEPETA	275/65R17	6	STÁNDAR	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares • Con capacidad de auto limpieza de barro y piedras.	• Código de velocidad T/190 Km • Índice de carga 112	RADIALES	SI
7	JEEPETA	265/65R18	6	H/T	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares • Con capacidad de auto limpieza de barro y piedras.	• Índice de velocidad U/200 Km • Índice de carga 112.	RADIALES	SI
8	CAMIONETA	245/70R16	6	A/T	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares • Con capacidad de auto limpieza de barro y piedras.	• Código de velocidad T/190 Km. • Índice de carga 113.	RADIALES	SI
9	CAMIONETA	265/70R16	6	A/T	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares • Con capacidad de auto limpieza de barro y piedras.	• Código de velocidad T/190 Km. • Índice de carga 112.	RADIALES	SI
10	CAMIONETA	255/70R16	6	A/T	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares	• Código de velocidad T/190 Km. • Índice de carga 112.	RADIALES	SI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						Con capacidad auto limpieza de barros y piedras			
11	CAMIONETA/ MINIBÚS	195R15	8	A/T	Del año en curso	• Construcción radial con buen desempeño tanto dentro como fuera de carretera. • Con cara robusta con laterales reforzados. • Alta resistencia a los daños • Con agarre en superficies irregulares Con capacidad de auto limpieza de barros y piedras.	• Código de velocidad R/170 Km. • Índice de carga 106.	RADIALES	SI
12	MOTONIVELADOR A	1400-24	16	E-3/ L-3	Del año en curso	• QUE PROPORCIONE AUTO LIMPIEZA PARA SUPERFICIES DURAS Y BLANDAS CON PROTECCIÓN A ROCAS, CORTADURAS Y PINCHADURAS.	Capacidad de carga 12,786 presión 109psi	NYLON	NO
13	Mini cargador	12-16.5	10	R4	Del año en curso	• Diseño bidireccional • Construcción robusta • Alta resistencia	• Carga máxima 6,316	Nylon	NO
14	Cargador Frontal Caterpillar	17.5-25	16 Lonas	E-3/L-3	Del año en curso	• Sin tubo • Diseñadas para superficies duras y blandas • Paredes reforzadas que ofrezcan protección contra rocas, cortes y pinchaduras	• Carga máxima 8,540 Libras/120 Psi	Nylon	NO
15	Cargador Frontal (Caterpillar 950B- H, Komatsu WA380-6	23.5 x 25	16 Lonas	E-3/L-3	Del año en curso	• Sin tubo • Diseñadas para superficies duras y blandas • Paredes reforzadas que ofrezcan protección contra rocas, cortes y pinchaduras	• Carga máxima 13,560 Libras/140 Psi	Nylon	NO
16	Cargador Frontal JCB	20.5 X 25	16 Lonas	E-3/L-3	Del año en curso	• Sin tubo • Diseñadas para superficies duras y blandas • Paredes reforzadas que ofrezcan protección contra rocas, cortes y pinchaduras	• Carga máxima 13,560 Libras/140 Psi	Nylon	NO